INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOP INOX

CRX 93A



















DETTAGLI







Angoli interni arrotondati per una facile pulizia



Serratura vano motore di serie







sagomantura interna per una maggior tenuta termica



per un servizion post-vendita più agevole



Ventilatore interno di assistenza



Design della porta

Caratteristiche generali

Saladette refrigerata GN1/1 (TOP INOX)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione statica	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)	•
Termostato Digitale	•
Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	•
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	•
Vaschetta raccolta acqua separata in plastica	•
Pannelllo frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria	•
Ripiani regolabili GN1/1: 3 pcs	•
Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)	•
Guarnizione Estraibile	•
Serratura vano motore di serie	•
N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi	•
Classe energetica: D	•

Specifiche tecniche

Capacità	342L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	3.54 kWh/24h
Potenza Nominale	233 W
Rumorosità	47 dB(A)
Peso Netto	95 Kg
Peso Lordo	119 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1365x700x880
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	1275x586x492
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1420x750x1040
Quantita di carico 20'/40'/40'HQ	24/48/48

CERTIFICAZIONI

(E C



RoHS

INGOMBRO PRODOTTO







