



DETTAGLI



Serratura di serie



Scheda termostato con manopola per regolazione temperatura



Maniglia integrata nel profilo della porta



Ripiani interni alla porta



Caratteristiche generali

| | |
|---|---|
| Frigoriferi ad assorbimento 40 Lt. | • |
| Refrigeratori ad assorbimento con R600a | • |
| Operatività silenziosa | • |
| Basse vibrazioni | • |
| Ridotta manutenzione necessaria | • |
| Schiumatura in Ciclopentano (40mm di spessore per lato - Senza CFC) | • |
| Termostato meccanico | • |
| Luce interna LED | • |
| Serratura di serie | • |
| Ripiani interni alla porta | • |
| Guarnizione Estraibile | • |
| Ripiani regolabili: 1 Pcs | • |
| Maniglia integrata nel profilo della porta | • |
| N.4 Piedini regolabili | • |
| Classe energetica: C | • |

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Capacità | 40 L |
| Temperatura | +6° - +12°C |
| Consumo | 0.128 kWh/24h |
| Potenza Nominale | 60 W |
| Rumorosità | 26 dB(A) |
| Peso Netto | 9 Kg |
| Peso Lordo | 10 Kg |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm) | 430x424x515 |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm) | 356x266x410 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm) | 460x440x530 |
| Quantità di carico 20'/40'/40'HQ | 260/540/672 |

CERTIFICAZIONI

CE RoHS

INGOMBRO PRODOTTO

