



DETTAGLI



Caratteristiche generali

- Abbattitore da banco GN2/3
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione Ventilata con sbrinamento manuale
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Filo scaldante)
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore per lato - Senza CFC)
- Termostato Digitale con segnale di allarme
- Allarme apertura porta
- Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display
- Camera di raffreddamento in acciaio inox
- Porta con micro-magnetico per blocco ventola con porta aperta
- Sonda spillone di serie
- Guarnizione Estraibile
- N.4 Piedini regolabili
- Cicli di abbattimento a temperatura controllata o a tempo
- Modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbattimento
- Classe energetica: -

Specifiche tecniche

Capacità	Ch.7Kg/Fr.5Kg
Temperatura	+10°C - -38°C
Consumo	N/A kWh/24h
Potenza Nominale	420 W
Rumorosità	55 dB(A)
Peso Netto	44 Kg
Peso Lordo	52 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	660x640x437
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	340x365x270
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	700x680x525
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	96/204/255

CERTIFICAZIONI

CE RoHS

INGOMBRO PRODOTTO

