

# DISPLAY | Espositori da banco

ESPOSITORI REFRIGERATI ► SUSHI



## Caratteristiche generali

- Vetrina orizzontale refrigerata per servizio assistito (SUSHI)
- Vetro curvo ed esterno in alluminio verniciato nero
- Refrigerazione statica
- Schiumatura in Ciclopentano (25mm di spessore per lato - Senza CFC)
- Sbrinamento automatico a fermata compressore
- Controllo con display digitale
- Luce interna LED (Con interruttore indipendente)
- Vetro curvo temperato a cerniera per una facile pulizia
- Porte scorrevoli posteriori
- Compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato
- Doppia temperatura tra sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo (SUSHI)
- Classe energetica: -


## Specifiche tecniche

Capacità	15.5 L
Temperatura	0° ~ +5°C
Consumo	3.6 kWh/24h
Potenza Nominale	137 W
Rumorosità	49 dB(A)
Peso Netto	41 Kg
Peso Lordo	51 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1797x387x240
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	1390x305x120
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1887x440x425
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	0/0/0

## CERTIFICAZIONI

CE RoHS


# RS 80



## DETTAGLI



Termostato Digitale



Zona esposizione in acciaio Inox



Porte scorrevoli posteriori



Vetro curvo temperato a cerniera per una facile pulizia



Doppia temperatura tra sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo (SUSHI)

## INGOMBRO PRODOTTO

