



### Caratteristiche generali

- Armadio induritore per gelato
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Riscaldato)
- Refrigerazione ventilata + Ventilatore interno a velocità variabile
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Sbrinamento a gas caldo
- Schiumatura in Ciclopentano (80mm di spessore)
- Termostato Digitale
- Luce a LED e serratura di serie
- Guarnizione Estraibile
- Porta autochiudente
- Allarme apertura porta
- Efficiente sistema per recupero temperatura interna (vedere tabella)
- Ripiani regolabili: 3 Pcs
- Modello euipaggiato di guide a "C" (adatte anche per vaschette gastronorm GN2/1)
- N.4 ruote pivotanti con freno integrato di serie
- Classe energetica: -

### Specifiche tecniche

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Capacità                         | 650 L         |
| Temperatura                      | -32 F ~ -13 F |
| Consumo                          | 0 kWh/24h     |
| Potenza Nominale                 | 1000 W        |
| Rumorosità                       | 0 dB(A)       |
| Peso Netto                       | 189.50 Kg     |
| Peso Lordo                       | 205.00 Kg     |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm)    | 790x930x2065  |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm)    | 642x755x1548  |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm)    | 835x982x2100  |
| Quantità di carico 20'/40'/40'HQ | 14/28/28      |

### CERTIFICAZIONI

CE RoHS



## SHF 700

|                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 42   GN1/3 STANDARD<br>14.17x6.49x4.72 cm                       | 36   GN1/3 5 Lt. Gelato<br>14.17x9.84x3.14 cm                     |
| 254 mm   3 GALLONS<br>12 WITH RACKS 16 WITHOUT RACKS<br>Ø305 mm | 254 mm   2.5 GALLONS<br>16 WITH RACKS 24 WITHOUT RACKS<br>Ø254 mm |

### DETTAGLI

|                                                               |                                  |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Termostato Digitale                                           | Ruote anti-ribaltamento di serie | Tutte le griglie sono montate con sistema antiribaltamento |
| "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice della porta | Serratura di serie               | Evaporatore con copertura anti-corrosione                  |
| Maniglia cilindrica esterna in acciaio                        |                                  |                                                            |

### INGOMBRO PRODOTTO

