



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Capacity Capacità | 600 lt |
| | Temperature Temperatura | |
| | Climatic Class Classe Climatica | 3 - (+25°C / 60 RH) |
| | Energy Class Classe Energetica | M1 (-1°C-+5°C) |
| | Refrigerant Refrigerante | R290 |
| | Input Power Assorbimento | 247 W |
| | Noise Level Rumorosità | 55 dB(A) |
| | Net Weight Peso Netto | 171 Kg |
| | External Dimensions* Dimensioni Esterne* | 900x650x1900 mm |
| | Internal Dimensions* Dimensioni Interne* | 800x550x1200 mm |

GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|--|---|---|
| | 600 Lt. panoramic cooling vitrina (Black Color) Vetrina panoramica refrigerata da 600 Lt. (Colore Nero) | ≡ |
| | Flat glass with black screen printing Vetro panoramico con serigrafia nera | ≡ |
| | Front panel made of black coated steel Pannello frontale in acciaio verniciato nero | ≡ |
| | Ventilated Cooling Refrigerazione Ventilata | ≡ |
| | Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon | ≡ |
| | Hot gas defrost system Sbrinamento a gas caldo | ≡ |
| | Condensed water evaporating system with hot gas Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo | ≡ |
| | Evaporator with anti-corrosion treatment Evaporatore con copertura anti-corrosione | ≡ |
| | Digital thermostat with "High temperature" alarm Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura" | ≡ |
| | Digital control with Wi-Fi function Controllore digitale con funzioni Wi-Fi | ≡ |
| | Reversible door (No self closing) Porta reversibile (Non autochudente) | ≡ |
| | Interior LED light Luce interna LED | ≡ |
| | Adjustable glass shelves (N.5 Pcs) Ripiani regolabili in vetro (N.5 Pcs) | ≡ |
| | N.4 swivel castor N.4 ruote pivotanti di serie | ≡ |
| | Energy efficiency class: A Classe energetica: A | ≡ |

TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

| | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| | Gross Weight Peso Lordo | 206 Kg |
| | Packaging* Imballo* | 950x700x2080 mm |
| | 20/40 20/40 | 18/36 |
| | 40HQ 40HQ | 36 |