

DISPLAY | Espositori da banco

ESPOSITORI REFRIGERATI ► SUSHI



CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Espositore refrigerato da banco SUSHI | • |
| Vetro curvo ed esterno in alluminio verniciato nero | • |
| Refrigerazione statica | • |
| Schiumatura in Ciclopentano (25mm di spessore per lato - Senza CFC) | • |
| Sbrinamento automatico a fermata compressore | • |
| Controllo con display digitale | • |
| Luce interna LED | • |
| Vetro curvo temperato a cerniera per una facile pulizia | • |
| Porte scorrevoli posteriori | • |
| Compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato | • |
| Doppia temperatura tra sopra/sotto per alimenti con massimo richiesta di freddo (SUSHI) | • |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Capacità | 15.5 L |
| Temperatura | 0° ~ +5°C |
| Consumo | 3.6 kWh/24h |
| Potenza Nominale | 137 W |
| Rumorosità | 49 dB(A) |
| Peso Netto | 41 Kg |
| Peso Lordo | 51 Kg |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm) | 1797x387x240 |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm) | 1390x305x120 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm) | 1887x440x425 |
| Quantità di carico 20'/40'/40'HQ | 0/0/0 |

CERTIFICAZIONI

CE  RoHS

RS 80



DETTAGLI



INGOMBRO PRODOTTO

